

LE NOEUD AU TUBE



Rester l'arracher au corps du ligne présente un certain nombre de difficultés, du fait des deux diamètres de nylon différents.

Il existe bien des nœuds solides, mais trop volumineux pour passer confortablement dans les anneaux, ce qui risque d'interrompre le déroulement du fil lors du lancer. Avec un tambour tournant c'est alors l'assurément garanti.

USAGE : Ficher deux nylons de diamètres très différents. Relever un bas de ligne à une soie (pêche à la mouche).

AVANTAGES : Po: volumineux, solide, facile à esculoter.

INCONVENIENT : Nécessite l'emploi d'un tube.

LES CONSEILS DE LA PECHE EN MER : Le nœud lui-même se fait avec le plus fin des deux fils, autour du plus gros. Une fois découverts en tronçons de 5 à 6 cm les tubes de laiton que l'on peut se procurer dans les magasins de matériel sont convenablement parfaitement. Avec une dizaine de spires vous obtenez un nœud parfait (ne descendez jamais à moins de 6). Les spécialistes utilisent deux moyens pour arrêter ce nœud-ligature : 1) Chauffer l'extrémité du nylon de l'arracher à la flamme d'un briquet. La petite boule ainsi obtenue sera suffisante pour servir d'amortisseur. 2) Un rasoir à raser, bien serré et assuré par une goutte de colle cyanoacrylate, présente un peu plus de volume, mais est également très efficace. Il faut prendre le soin de réaliser des spires jointives pour obtenir un nœud parfait qui, consolidé par une goutte de colle cyanoacrylate, vous donnera toute satisfaction.